

TEXOUT[®]
COVER

TEXOUT[®] SUNTENT



TEXOUT® SUNTENT

COD 6920 (STANDARD)

COD 6755 (IGNIFUGO)

TIPOLOGIA

Tessuto in poliestere 550 Dtex spalmato PVC.

CARATTERISTICHE

Laccatura lucida brillante sul lato esterno. Impermeabile.

Versione ignifuga su richiesta (COD 6755). **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI

Adatto per cappottine, strutture fisse e tunnel.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rimuovere lo sporco in eccesso e i residui solidi con acqua. Si consiglia l'uso di TEXOUT® APCO CLEANER o TEXOUT® APCO FAST CLEANER. Utilizzare un panno o spazzola morbidi. Evitare l'utilizzo di strumenti di pulizia abrasivi. Non utilizzare detergenti aggressivi, sostanze acide o basiche, ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. Come unico solvente è consentita una soluzione di 1 l di alcool etilico in 10 l di acqua. È consentito l'uso di idropulitrice a bassa pressione con acqua fredda. Risciacquare e lasciare asciugare accuratamente prima di riporre il telo. È indicato effettuare periodicamente un trattamento con un prodotto specifico (TEXOUT® APCO PROTECTANT) che crea un film protettivo ridonando lucentezza e prolungando la durata del tessuto.

TYPOLOGY

PVC coated 550 Dtex polyester.

FEATURES

Top side glossy lacquered. Water-proof. Flame retardant version upon request (REF 6755).

5-year warranty.

APPLICATIONS

Ideal for Dutch canopies, fixed structures and walkway covers.

CARE AND CLEANING

Remove heavy dirt with running water. Cleaning with TEXOUT® APCO CLEANER or TEXOUT® APCO FAST CLEANER is recommended. Use a soft sponge or brush. Do not use abrasive cleaning facilities and detergents, acid or basic substances, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. Only a solution of 1 l of alcohol into 10 l water is allowed as solvent. Use of low pressure water jet cleaner is allowed with cold water only. Rinse thoroughly and let the awning dry well before rolling up. It is advisable to treat the material periodically with a specific protectant (TEXOUT® APCO PROTECTANT) creating a film maintaining brightness and durability as well.

TYPOLOGIE

Polyestergewebe 550 Dtex.

EIGENSCHAFTEN

Mit glänzendem Schlusslack versiegelte Außenseite. Wasserdicht. Schwer entflammbar (ref. 6755) auf Anfrage. **5 Jahre Garantie.**

ANWENDUNGEN

Korbmarkisen, feste Überdachungen und Pavillons

REINIGUNG

Entfernen Sie überschüssigen Schmutz mit Wasser. Wir empfehlen die Verwendung von TEXOUT® APCO CLEANER oder TEXOUT® APCO FAST CLEANER. Verwenden Sie ein Tuch oder eine weiche Bürste. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Vermeiden mechanische Reinigung, scheuernde Reinigungsmittel oder Werkzeuge. Als einziges Lösungsmittel ist eine Lösung von 1 Liter Ethylalkohol in 10 Liter Wasser erlaubt. Achten Sie bei der Verwendung von Hochdruckreinigern darauf, dass Sie nur mit niedrigem Druck und kaltem Wasser arbeiten. Spülen Sie den Stoff gründlich ab und lassen ihn gut trocknen, bevor Sie das Material wieder aufrollen. Es wird auch eine regelmäßige Behandlung mit einem bestimmten Produkt (TEXOUT® APCO PROTECTANT) empfohlen, die einen schützenden Film schafft. Es sorgt für die Wiederherstellung des Glanzes und verlängert die Lebensdauer des Gewebes.

TYPOLOGIE

Toile polyester 550 Dtex enduit PVC.

CARACTÉRISTIQUES

Finition avec vernis brillant sur le côté extérieur. Disponible dans la version ignifuge (ref. 6755). **5 années garantie.**

APPLICATIONS

Corbeilles, structures fixes et petites structures

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Retirez l'excès de saleté et les matières solides avec de l'eau. Nous recommandons l'utilisation de TEXOUT® APCO CLEANER ou TEXOUT® APCO FAST CLEANER. Utilisez un chiffon doux ou une brosse douce. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs pour nettoyer. Ne pas utiliser de produits nettoyants corrosifs, acides ou de bases, agents oxydants comme l'hypochlorite de sodium ou de peroxyde d'hydrogène. Comme seul solvant, une solution de 1 litre d'alcool éthylique dans 10 litres d'eau est permise. Le produit permet l'utilisation d'hydrocarbures comme le naphta, l'essence ou de pétrole que dans des cas individuels, pour enlever les taches de graisse. Rincez soigneusement le tissu et laissez sécher avant de rouler le matériau nouveau. Il est également recommandé pour le traitement régulier avec un produit spécifique (TEXOUT® APCO PROTECTANT) pour retourner un film protecteur.



PVC
PVC



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT




IMPERMEABILE
WATERPROOF



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

TEXOUT® SUNTENT


COD 6920 (STANDARD)
COD 6755 (IGNIFUGO)



6752 BIANCO



6755 AVORIO



6754 CREMA



6751 BEIGE



6757 GIALLO



6760 ROSSO




6758 BORDEAUX




6766 VERDE



6750 BLU



6756 ARGENTO



6759 NERO

TEXOUT® SUNTENT

COD 6920 (STANDARD)
COD 6755 (IGNIFUGO)

	IT	EN	DE	FR
Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction	PVC	PVC	PVC	PVC
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	poliestere 550 Dtex	polyester 550 Dtex	Polyester 550 Dtex	polyester 550 Dtex
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,38 mm	0,38 mm	0,38 mm	0,38 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 440 g/m²	ca 440 g/m²	ca 440 g/m²	ca 440 g/m²
Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la traction (ISO 1421)	ordito: ca 180 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm	warp: ca 180 DaN/5 cm weft: ca 150 DaN/5 cm	Kette: ca 180 DaN/5 cm Schuss: ca 150 DaN/5 cm	chaîne: ca 180 DaN/5 cm trame: ca 150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 15 DaN6760 trama: ca 15 DaN	warp: ca 15 DaN weft: ca 15 DaN	Kette: ca 15 DaN Schuss: ca 15 DaN	chaîne: ca 15 DaN trame: ca 15 DaN
Resistenza alla luce Light fastness Lichtechtheit Tenue à la lumière	livello 6/8	level 6/8	Niveau 6/8	niveau 6/8
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 6 DaN/5 cm	ca 6 DaN/5 cm	ca 6 DaN/5 cm	ca 6 DaN/5 cm
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	150/300 cm	150/300 cm	150/300 cm	150/300 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m
Note Notes Hinweise Indications	Versione ignifuga su richiesta (COD 6755) con un minimo di 1000 m)	Flame ret. Version available upon request (minimum quantity 1000 m)	schwerentflammbare Ausführung auf Anfrage (1000 m)	Version ignifuge sur demande (1000 m)

COLLEZIONE 2013/2016 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
COLLECTION 2013/2016 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.
KOLLEKTION 2013/2016 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
COLLECTION 2013/2016 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%.



UTILIZZI

- capottine
- strutture fisse
- tunnel

APPLICATIONS

- Dutch canopies
- fixed structures
- walkway covers

ANWENDUNG

- Korbmarkisenfeste Überdachungen
- Pavillons

APPLICATIONS

- corbeilles
- structures fixes
- petites structures

TEXOUT® SUNTENT

ITALY
F.LLI GIOVANARDI SNC
T +39 0376 572011
F +39 0376 667687
E info@giovanardi.it
W www.giovanardi.it

SLOVAKIA
GIOVANARDI EAST SRO
T +421 2 38101106
F +421 2 38101106
E info@giovanardi.sk
W www.giovanardi.sk

GERMANY
GIOVANARDI GMBH
T +49 371 5611553
F +49 371 5611554
E info@giovanardi.de
W www.giovanardi.de

RUMANIA
POLYTEX COM SRL
T +40 213265535
F +40 213265535
E office@polytex.ro
W www.polytex.ro

FRANCE
GIOVANARDI FRANCE SAS
T +33 2 54030472
F +33 2 54214811
E info@giovanardi.fr
W www.giovanardi.fr

BULGARIA
BULTEX SRL
T +359 32 630065
F +359 32 630065
E sales@bultexbg.com
W www.bultexbg.com

UNITED KINGDOM
GIOVANARDI UK LTD
T +44 1375 850035
F +44 1375 858464
E info@giovanardi.co.uk
W www.giovanardi.co.uk

Member of:



Excellence
for Outdoor
Consortium
Founder
Member nr.4



German association
of fabrics for industry,
indoor and outdoor
sunprotection



German
tarpaulin makers
association



British blind
& shutter
association



Industrial
fabrics international
association

STANDARD COD 6920
IGNIFUGO COD 6755

Via Marconi 63
46039 Villimpenta (MN)
T +39 0376 572011
F +39 0376 667687
W www.texout.com

TEXOUT is a brand of

