

Cristal/plus 1000

TIPOLOGIA: Film di pvc trasparente colorato.

CARATTERISTICHE: Ottima trasparenza, stabilità e resistenza.

UTILIZZI: Ideale per grandi verande, portoni industriali, trattori, carrelli elevatori.



caratteristiche tecniche

norme

caratteristiche tecniche		norme
Composizione	Foglio pvc trasparente	
Finissaggio	Trattamento uv garantito 1000 ore di pieno sole, low cohesion, colorazione trasparente.	ASTM D-2565
Spessore	1,00 mm	
Peso del tessuto	Ca 1250 gr/mq	ISO 2286-2
Durezza	3S morbida	
Resistenza alla trazione	Lunghezza: ca 190 DaN/5 cm Altezza: ca 180 DaN/5 cm	ASTM D-882
Resistenza allo strappo	Lunghezza: ca 6 DaN Altezza: ca 6 DaN	ASTM D-1004
Allungamento alla rottura	Lunghezza: ca 240% Altezza: ca 260%	ASTM D-882*
Ritiro % a 23° C per 24 ore	Lunghezza: ca 3% Altezza: ca 1,5%	ASTM D-1204
Resistenza al caldo	+66° C	
Resistenza al freddo	-10° C	
Altezza del tessuto	Cm 132/140	
Lunghezza del rotolo	Ca 30 mtl	
Note	* Norma Americana	

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti