

Fabritarp / 600 opaco

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100% con spalmatura in pvc opaco.

CARATTERISTICHE: Tessuto opaco, con un ottimo rapporto qualità prezzo, di buona resistenza e durata nel tempo.

UTILIZZI: Ideale per teloni a fazzoletto, coperture leggere, coperture container e tunnel agricoli.








caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex	
Spalmatura	Spalmatura PVC	
Finissaggio	Opaco	
Peso del tessuto	Ca 600 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 220 DaN/5 cm Trama: 200 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 31 DaN Trama: ca 25 DaN	DIN 53363
Aderenza	7 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-40° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 300	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl Pezzoni da 300 mtl (250 – 320 mtl a richiesta)	
Note		

colori

	Bianco 112
	Blu 501
	Verde 626 RAL 6026
	Grigio 800
	Grigio 805

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti