

# Irisun / living canapé



TIPOLOGIA: Tessuto 70% acrilico e 30% poliestere, tinto in massa, outdoor.

CARATTERISTICHE: Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza; è un prodotto a mano morbida utilizzabile sia da esterno che interno.

UTILIZZI: I tessuti Irisun Living sono adatti per tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.

AC

ACRILICO



## caratteristiche tecniche

## norme

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Martindale                | 25.000 Cicli   | ISO 12947-2 |
| Armatura                  | Tela   | ISO 7211-1  |
| Filato                    | 70% Acrilico outdoor<br>tinto in massa<br>30% Poliestere |             |
| Stabilità al lavaggio     | +/- 1,5%/1%  | ISO 5077    |
| Peso del tessuto          | Ca 430 gr/mq   | ISO 3801    |
| Resistenza alla rottura   | Ordito: ca 220 DaN<br>Trama: ca 130 DaN                  | ISO 13934-1 |
| Resistenza allo strappo   | Ordito: 13 DaN<br>Trama: 18 DaN                          | ISO 13937-1 |
| Allungamento alla rottura | Ordito: 23%<br>Trama: 31%                                | ISO 13934-1 |
| Resistenza alla cucitura  | Ordito: 45 DaN<br>Trama: 45 DaN                          | ISO 13934-1 |
| Permeabilità all'aria     | 70 L/mq/s  | ISO 9237/97 |
| Finissaggio               | Trattamento antimacchia<br>e antimuffa                   |             |
| Oleorepellenza            | 6 su 8   | ISO 14419   |
| Spray test                | 4 su 5   | ISO 4920    |
| Fornitura                 | Standard   |             |

## caratteristiche tecniche

## norme

|                                    |  |             |
|------------------------------------|--|-------------|
| Altezza del tessuto                | Cm 280   |             |
| Lunghezza del rotolo               | Ca 30 mtl  |             |
| Solidità tinta UV                  | 7/8 su 8   | ISO 105 B02 |
| Solidità tinta intemperie          | 7/8 su 8   | ISO 105 B04 |
| Solidità tinta al lavaggio a 40° C | 5 su 5   | ISO 105 C06 |
| Garanzia                           | 5 Anni   |             |
| Tolleranza                         | I suddetti valori sono suscettibili di tolleranza del +/- 5% |             |
| Note                               | Evita la condensazione del calore o dell'umidità.            |             |

## colori

|  |                                       |  |                                 |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Grigio/beige/<br>bianco<br><b>873</b> |  | Beige/<br>melange<br><b>970</b> |
|  | Bianco<br><b>874</b>                  |  | Grigio/beige<br><b>971</b>      |



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti