

Irisun / living canvas



TIPOLOGIA: Tessuto 100% acrilico tinto in massa, outdoor.

CARATTERISTICHE: Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza, è un prodotto a mano morbida utilizzabile sia da esterno che interno.

UTILIZZI: I tessuti Irisun Living sono adatti per tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.

AC

ACRILICO



caratteristiche tecniche

norme


Martindale	25.000 Cicli	ISO 12947-2
Armatura	Panama	ISO 7211-1
Filato	100% Acrilico outdoor tinto in massa	
Stabilità al lavaggio	+/- 1,5%/1%	ISO 5077
Peso del tessuto	Ca 550 gr/mq	ISO 3801
Resistenza alla rottura	Ordito: ca 220 DaN Trama: ca 130 DaN	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 18 DaN Trama: 18 DaN	ISO 13937-1
Allungamento alla rottura	Ordito: 35% Trama: 35%	ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura	Ordito: 50 DaN Trama: 50 DaN	ISO 13934-1
Permeabilità all'aria	70 L/mq	ISO 9237/97
Finissaggio	Trattamento antimacchia e antimuffa	
Oleorepellenza	6 su 8	ISO 14419
Spray test	4 su 5	ISO 4920
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 140	

caratteristiche tecniche

norme

Lunghezza del rotolo	Ca 30 mtl	
Solidità tinta UV	7/8 su 8	ISO 105 B02
Solidità tinta intemperie	7/8 su 8	ISO 105 B04
Solidità tinta al lavaggio a 40° C	5 su 5	ISO 105 C06
Garanzia	5 Anni	
Tolleranza	I suddetti valori sono suscettibili di tolleranza del +/- 5%	
Note	Evita la condensazione del calore o dell'umidità.	

colori

	Ecrù 803
	Beige/avorio 802
	Sabbia/cacao 809



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti