

Irisun / waterproof mono



TIPOLOGIA: Tessuto in acrilico tinto in pasta con finissaggio teflon e testato secondo le norme Oeko-Tex, impermeabile.

CARATTERISTICHE: Tessuto disponibile solo per certi colori.


UTILIZZI: Ideale per tende da sole a bracci, cappottine, tende per porte e balconi, strutture per gastronomia.



caratteristiche tecniche

norme

colori



Filato	Ordito 30 tex ritorto Trama 30 tex ritorto	
Finissaggio	Teflon	
Costruzione	Ordito: 30 fili/cm Trama: 15 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 300 gr/mq	ISO 3801
Resistenza alla trazione	Ordito: 140 DaN/5 cm Trama: 80 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 3,0 DaN Trama: 2,0 DaN	DIN 53363
Colonna d'acqua	800 mm	EN 20811
Tenuta all'acqua nel tempo	120 mm per 48 ore	
Certificazione	ISO 9002	
Altezza del tessuto	Cm 120	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl	
Note	Per i tessuti IRISUN consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.	

	R020	15	28	28	2
	R269	15	16	20	2
	R030	15	28	28	2
	R026	50+	06	12	3
	R022	50+	16	20	3
	R024	50+	09	17	3
	R002	50+	02	16	3
	R268	50+	01	07	4
	R668	50+	01	07	4
	R726	50+	01	08	4



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti