

A modern living room with a grey textured sofa, a wooden coffee table, and a view of a snowy forest through a window. The sofa has several cushions, and the coffee table is made of a thick wooden log. The floor is covered in a patterned rug. The window is framed by light-colored curtains, and the wall to the right has a decorative pattern.

JACQUARD



HONG KONG 102  
PATTERN 32x45 cm



HONG KONG 103  
PATTERN 32x45 cm



HONG KONG 104  
PATTERN 32x45 cm



HONG KONG 105  
PATTERN 32x45 cm



HONG KONG 106  
PATTERN 32x45 cm



WATAMU 602  
PATTERN 63x117 cm




WATAMU 603  
PATTERN 63x117 cm



WATAMU 604  
PATTERN 63x117 cm



WATAMU 605  
PATTERN 63x117 cm



WATAMU 606  
PATTERN 63x117 cm



KILIM 302  
PATTERN 31x59 cm



KILIM 303  
PATTERN 31x59 cm




KILIM 304  
PATTERN 31x59 cm




KILIM 305  
PATTERN 31x59 cm



KILIM 306  
PATTERN 31x59 cm



VENEZIA 402  
PATTERN 32x38 cm



VENEZIA 403  
PATTERN 32x38 cm




VENEZIA 404  
PATTERN 32x38 cm




VENEZIA 405  
PATTERN 32x38 cm




VENEZIA 406  
PATTERN 32x38 cm




SIDNEY 202  
PATTERN 63x35 cm




SIDNEY 203  
PATTERN 63x35 cm



SIDNEY 204  
PATTERN 63x35 cm



SIDNEY 205  
PATTERN 63x35 cm



SIDNEY 206  
PATTERN 63x35 cm



LONDRA 502  
PATTERN 32x61 cm



LONDRA 503  
PATTERN 32x61 cm



LONDRA 504  
PATTERN 32x61 cm



LONDRA 505  
PATTERN 32x61 cm



LONDRA 506  
PATTERN 32x61 cm

## TIPOLOGIA

Tessuto 100% acrilico tinto in massa.

## CARATTERISTICHE

Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole, con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza; è un prodotto a mano morbida, utilizzabile sia da esterno che interno. **Garanzia 5 anni.**

## UTILIZZI

Tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.

## TIPOLOGIA

Tessuto 100% acrilico tinto in massa.

## CARATTERISTICHE

Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole, con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza; è un prodotto a mano morbida, utilizzabile sia da esterno che interno. **Garanzia 5 anni.**

## UTILIZZI

Tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.

## TIPOLOGIA

Tessuto 100% acrilico tinto in massa.

## CARATTERISTICHE

Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole, con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza; è un prodotto a mano morbida, utilizzabile sia da esterno che interno. **Garanzia 5 anni.**

## UTILIZZI

Tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.

## TIPOLOGIA

Tessuto 100% acrilico tinto in massa.

## CARATTERISTICHE

Tessuti idrorepellenti, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistenti al sole, con alta solidità del colore. È un tessuto caratterizzato da design e raffinatezza; è un prodotto a mano morbida, utilizzabile sia da esterno che interno. **Garanzia 5 anni.**

## UTILIZZI

Tende interne a caduta, laterali per gazebo in legno ed in ferro battuto, teli pergolati, cuscineria e imbottiti, ideali anche per il settore nautico.



ACRILICO  
ACRYLIC



IDROPELLENTI  
WATERPROOF



ANTIMACCHIA  
DIRT-REPELLENT



ANTIMUFFA  
ANTI-MOULD



SOLIDI ALLA LUCE  
COLOUR STABLE



ANNI GARANZIA  
YEARS WARRANTY



ALTEZZA  
WIDTH

<b>Composizione / Composition / Composizione / Composition</b>	100% acrilico tinto in massa
<b>Altezza / Width / Altezza / Width (EN 1773)</b>	280 cm
<b>Peso / Weight / Peso / Weight (ISO 3801)</b>	210 g/m <sup>2</sup>
<b>Armature / Wave / Armature / Wave (ISO 7211-1)</b>	Tela
<b>Martindale / Martindale / Martindale / Martindale (ISO 12947-2)</b>	-
<b>Stabilità al lavaggio 40° (ordito/trama) Stability after washing at 40°C (warp/weft) Stabilità al lavaggio 40° (ordito/trama) Stability after washing at 40°C (warp/weft) (ISO 5077)</b>	± 1/0,5%
<b>Resistenza alla rottura (ordito/trama) Tensile (warp/weft) Resistenza alla rottura (ordito/trama) Tensile (warp/weft) (ISO 13934-1)</b>	95/70 daN
<b>Allungamento alla rottura (ordito/trama) Elongation (warp/weft) Allungamento alla rottura (ordito/trama) Elongation (warp/weft) (ISO 13934-1)</b>	22/24 in %
<b>Resistenza allo strappo (ordito/trama) Tear (warp/weft) Resistenza allo strappo (ordito/trama) Tear (warp/weft) (ISO 13934-1)</b>	8,5/6,5 daN
<b>Resistenza alla cucitura (ordito/trama) Resistance to seam (warp/weft) Resistenza alla cucitura (ordito/trama) Resistance to seam (warp/weft) (ISO 13935-1)</b>	-
<b>Permeabilità all'aria / Air permeability / Permeabilità all'aria / Air permeability (ISO 9237)</b>	-
<b>Finissaggio / Finishing / Finissaggio / Finishing</b>	Trattamento antimacchia e antimuffa
<b>Altre caratteristiche / Other features / Altre caratteristiche / Other features</b>	Evita la condensazione del calore o dell'umidità
<b>Oleorepellenza / Oil-repellency / Oleorepellenza / Oil-repellency (ISO 14419)</b>	6 su 8
<b>Spray test / Spray test / Spray test / Spray test (ISO 4920)</b>	4 su 5
<b>Solidità tinta UV / Colour fastness to UV / Solidità tinta UV / Colour fastness to UV (ISO 105 B02)</b>	7/8 su 8
<b>Solidità tinta intemperie / Colour fastness to weather / Solidità tinta intemperie / Colour fastness to weather (ISO 105 B04)</b>	7/8 su 8
<b>Solidità tinta al lavaggio a 40° Colour fastness to washing at 40°C Solidità tinta al lavaggio a 40° Colour fastness to washing at 40°C (ISO 105 B06)</b>	5 su 5
<b>Garanzia / Warranty / Garanzia / Warranty</b>	5 anni
<b>Tolleranza / Tolerance / Tolleranza / Tolerance</b>	± 5%