

Poly / panama ignifugo

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 Dtex, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto con forte resistenza alla trazione ed allo strappo impiegato principalmente nella confezione di teloni a tenuta carico denominati "PRONTOCAR" o alla francese. Grazie all'altezza il telone può essere confezionato senza saldare assieme i teli.

UTILIZZI: Ideale per teloni ADR, teloni centinati, pronto car.



caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche		norme
Filato	Ordito: Poliestere 100% 1100 Dtex Trama: Poliestere 100% 1100 Dtex	
Spalmatura	PVC	
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati.	
Costruzione	Ordito: 12 fili/cm Trama: 12 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 900 gr/mq	ISO 2286-2
Ignifugazione	Cl.2 (I)	
Resistenza alla trazione	Ordito: 400 DaN/5 cm Trama: 400 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 60 DaN Trama: ca 60 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 10 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Resistenza alla luce	Livello 7/8	ISO 105 B02/B04
Fornitura	Standard. Per i colori non standard lotto minimo di produzione di 1000 mtl.	
Altezza del tessuto	Cm 300	
Lunghezza del rotolo	Ca 58 mtl	
Note		

colori

	Bianco 112 RAL 9016		Verde 621 RAL 6026
	Crema 205		Verde 661
	Beige 223		Verde 636
	Giallo 218		Verde 611
	Giallo 225		Grigio 800
	Rosso 406		Grigio 826
	Arancio 318		Grigio 824
	Azzurro 525		Grigio 831 RAL 7031
	Blu 507		Argento 898 RAL 9006
	Blu 532		

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti