

Poly / panama

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100% spalmato PVC, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto con forte resistenza alla trazione ed allo strappo impiegato principalmente nella confezione di teloni a tenuta carico denominati "PRONTOCAR" o alla francese. Grazie all'altezza il telone può essere confezionato senza una saldatura di congiunzione dei teli.

UTILIZZI: Ideale per teloni laterali con sistema PRONTOCAR alla francese.



caratteristiche tecniche

Filato	Ordito: Poliestere 100% 1100 Dtex Trama: Poliestere 100% 1100 Dtex	
Spalmatura	PVC + vernice	
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati.	
Costruzione	Ordito: 12 fili/cm Trama: 12 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 850 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 400 DaN/5 cm Trama: 400 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 60 DaN Trama: ca 60 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 10 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Resistenza alla luce	Livello 7/8	ISO 105 B02/B04
Fornitura	Standard. Per i colori non standard lotto minimo di produzione di 1000 mtl.	
Altezza del tessuto	Cm 285/300	
Lunghezza del rotolo	Ca 58 mtl	
Note		

norme

colori

	Bianco 112 RAL 9016		Blu 502		Grigio chiaro 871
	Beige 223		Blu 526		Grigio 800
	Giallo 218		Blu 561		Grigio 826
	Giallo 225		Blu 507		Argento 898 RAL 9006
	Rosso 406		Blu 528		Bordeaux 417
	Rosso 446		Blu 532		Marrone 720
	Arancio 318		Verde 621 RAL 6026		Nero 904 RAL 9005
	Azzurro 525		Verde 636		
	Blu 529		Verde 611		

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti