

# Poly / rs adr

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 Dtex, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto ad alta resistenza alla trazione ed allo strappo, utilizzato per la confezione di teloni per i camion per trasporti ADR e per la confezione di tetti e laterali per gazebo e strutture in alluminio.

UTILIZZI: Ideale per teloni per camion, coperture per gazebo e coperture per strutture industriali.



## caratteristiche tecniche

Filato	Ordito: Poliestere 100% 1100 Dtex Trama: Poliestere 100% 1100 Dtex	
Spalmatura	PVC	
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati.	
Costruzione	Ordito: 8 fili/cm Trama: 8 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 650 gr/mq	ISO 2286-2
Ignifugazione	Cl.2 (I)	
Resistenza alla trazione	Ordito: 250 DaN/5 cm Trama: 250 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 30 DaN Trama: ca 30 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 9 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Altezza del tessuto	Per il Bianco cm 218/250/300 Colorati cm 250 (a richiesta cm 218)	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl	
Note		

## norme

## colori

	Bianco <b>112</b> H 218/250/ 300 cm RAL 9016		Azzurro <b>525</b> H 250 cm RAL 5012		Grigio chiaro <b>824</b> H 250 cm
	Crema <b>205</b> H 250 cm		Blu <b>539</b> H 250 cm		Grigio <b>801</b> H 250 cm
	Avorio <b>226</b> H 250 cm		Blu <b>500</b> H 250 cm		Grigio <b>802</b> H 250 cm RAL 7035
	Crema <b>234</b> H 250 cm		Blu <b>513</b> H 250 cm RAL 5013		Grigio <b>807</b> H 250 cm
	Giallo chiaro <b>221</b> H 250 cm RAL 1021		Verde chiaro <b>626</b> H 250 cm		Grigio <b>831</b> H 250 cm RAL 7031
	Giallo <b>218</b> H 250 cm		Verde <b>661</b> H 250 cm		Argento <b>898</b> H 250 cm RAL 9006
	Arancio <b>306</b> H 250 cm		Verde scuro <b>601</b> H 250 cm		Nero <b>904</b> H 250 cm RAL 9005
	Rosso <b>447</b> H 250 cm		Verde militare <b>618</b> H 250 cm		

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti