

Qualiplan 2

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 1100 Dtex, spalmato PVC, laccato lucido satinato.

CARATTERISTICHE: Tessuto a mano morbida, caratterizzato da alta tenacità e flessibilità, con eccellente saldabilità e resistenza alle intemperie, all'inquinamento ed ai raggi UV. La vernice satinata risulta ottima per la stampa sul telo.

UTILIZZI: Ideale per teloni per camion, coperture industriali e borse.



caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 1100 dtex HT Trama: Poliestere 1100 dtex HT	
Spalmatura	Spalmatura PVC.	
Finissaggio	STAMTOP	
Peso del tessuto	Ca 650 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 250 DaN/5 cm Trama: 220 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 25 DaN Trama: ca 22 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 9 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 260	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl Pezzioni da 300 mtl (a richiesta)	
Note		

colori

	Bianco 066 RAL 9010		Nero 075 RAL 9005
	Crema 020 RAL 1014		Beige 226 (no RAL)
	Rosso 065 RAL 3002		Giallo 061 RAL 1003
	Blu 173 RAL 5002		Azzurro 017 RAL 5012
	Verde scuro 055 RAL 6026		
	Grigio chiaro 069 RAL 7035		
	Grigio 025 RAL 7038		
	Grigio 073 RAL 7031		
	Grigio 177 RAL 7030		

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti