

Frontlit / Im 4544

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 500 dtex, con laminatura in PVC, leggermente laccato.

CARATTERISTICHE: Tessuto laminato economico ideale per esposizioni di breve periodo.

UTILIZZI: Ideale per banner, striscioni monofacciali e billboard.



caratteristiche tecniche

		norme
Filato	Ordito: poliestere 300 Dtex Trama: poliestere 500 Dtex	
Finissaggio	Leggermente laccato	
Spessore	0,36 mm	
Laminatura	PVC	
Peso del tessuto	Ca 440 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 730 DaN/5 cm Trama: 700 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 7 DaN Trama: ca 11 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 4 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm110/137/160/210/250/320	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Per i rotoli da 110/160/137/210 pz da ca 30 mtl. Per i rotoli da 250/320 pz da ca 50 mtl.	

colori



Bianco
100

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti