

Print / poly canvas

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 334 dtex, spalmato acrilico, laccato opaco 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto ignifugo, saldabile, disponibile fino a 5 mt.

UTILIZZI: Ideale per bandiere, adatto sia per uso interno che esterno.



TEXTILE



FRONTLIT



IGNIFUGO



MAT

MATTE



caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Poliestere 334 Dtex Trama: Poliestere 334 Dtex	
Finissaggio	Laccato opaco 2 lati	
Spessore	0,30 mm	
Spalmatura	Acrilica	
Peso del tessuto	Ca 260 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 165 DaN/5 cm Trama: 160 DaN/5 cm	ISO 1421
Ignifugazione	M1 (F) – B2 (D)	
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-25° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 320/500	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	È un tessuto saldabile in quanto c'è una parte di PVC.	

colori



Bianco
112

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti