

Stamp / polycril f/r

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 330 dtex, spalmato acrilico.

CARATTERISTICHE: Tessuto ignifugo, adatto per stampa digitale senza componenti in pvc.

UTILIZZI: Ideale per billboard (cartelloni, tabelloni), adatto sia per uso interno che esterno.



TEXTILE



FRONTLIT



MAT

MATTE



IGNIFUGO



caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche		norme
Filato	Ordito: Poliestere 330 Dtex Trama: Poliestere 330 Dtex	
Finissaggio	Opaco	
Spalmatura	Spalmato acrilico	
Peso del tessuto	Ca 275 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 150 DaN/5 cm Trama: 85 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 2 DaN Trama: ca 3 DaN	DIN 53363
Ignifugazione	B1 (D)	
Resistenza al caldo	+70° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 320/500	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Tessuto cucibile.	

norme

colori



Bianco
112

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti