Cristal/plus 500 3S

TIPOLOGIA: Film di pvc trasparente.
CARATTERISTICHE: Ottima trasparenza, stabilità e resistenza.
UTILIZZI: Ideale per gazebo, adatto per laterali ad impacchettamento.

PVC TRASPARENTE

caratteristiche tecniche		*norme*
Composizione	Foglio pvc trasparente	
Finissaggio	Trattamento UV garantito 1000 ore di pieno sole, low cohesion, colorazione trasparente.	ASTM D-2565
Spessore	0,50 mm	
Peso del tessuto	Ca 610 gr/mq	ISO 2286-2
Durezza	3S	
Resistenza alla trazione	Lunghezza: ca 220 DaN/5 cm Altezza: ca 190 DaN/5 cm	ASTM D-882
Resistenza allo strappo	Lunghezza: ca 6 DaN Altezza: ca 6 DaN	ASTM D-1004
Allungamento alla rottura	Lunghezza: ca 240% Altezza: ca 260%	ASTM D-882*
Ritiro % a 23°C per 24 ore	Lunghezza: ca 3% Altezza: ca 1,5%	
Resistenza al caldo	+ 66° C	
Resistenza al freddo	-30° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 132/140	
Lunghezza del rotolo	Ca 40/50 mtl (h.140 cm)	
Note	* Norma Americana	

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti